



# TARIF PUBLIC HALCRO HIGH END

en € au 1<sup>er</sup> août 2005


REFERENCES	SPECIFICATIONS	Prix (1)
------------	----------------	----------

## PREAMPLIFICATEURS


<b>DM 8</b>	Toutes les entrées peuvent être programmées pour n'importe quelle source. Fonctions accessible sur le panneau avant, comme sur la télécommande. Sortie 5V DC pour commander le marche-arrêt des amplificateurs Halcro en même temps que le préampli. Entrées et sorties RCA et XLR.	 17 900,00
<b>DM 10</b>	Même fonctions de base que le DM 8, plus : section audio et alimentation fortement blindée. Etage phono MM et MC de qualité référence avec ajustement variable de la charge, de la capacité et du gain. Amplificateur casque.	 20 900,00

DM 10


## AMPLIFICATEURS

<b>DM 38</b>	Amplificateur stéréo de 180 watts par canal sous 8 ohms, 350 watts sous 4 ohms. Distorsion inférieure à 0,0003%. Slew Rate de 100V/μs. Trois options d'entrées: entrée symétrique et asymétrique (mode tension) entrée (mode courant). Aliménte n'importe quelles enceintes, y compris les électrostatiques. Garantie 5 ans Dimensions en cm (HxlxP): 79,0 x 40,0 x 40,0 Poids: 55 kg	 22 900,00
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

DM 38

<b>DM 58</b>	Amplificateur monobloc de 200 watts par canal sous 8 ohms, 350 watts sous 4 ohms. Distorsion inférieure à 0,0002% (ceci assure que la fidélité et la pureté du signal, même au-delà de 20kHz, est pleinement reproduite à travers la plage audio entière d'une pureté supérieure à 99.9998%). Slew Rate de 100V/μs. Deux modes d'entrée : entrée symétrique 100 kOhms + 100 kOhms et asymétrique 100 kOhms (mode tension). Le gain de tension des entrées symétriques et asymétriques est de 49V/V. Aliménte n'importe quelles enceintes, y compris les électrostatiques. Garantie 5 ans. Dimensions en cm (HxlxP): 79,0 x 40,0 x 40,0 Poids: 55 kg	 La paire 38 900,00
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DM 58

<b>DM 68</b>	Amplificateur monobloc de 225 watts par canal sous 8 ohms, 400 watts sous 4 ohms. Distorsion inférieure à 0,0001% (ceci assure que la fidélité et la pureté du signal, même au-delà de 20kHz, est pleinement reproduite à travers la plage audio entière d'une pureté supérieure à 99.9998%). Slew Rate de 100V/μs. Quatre modes d'entrée : entrée symétrique 100 kOhms + 100 kOhms, asymétrique 100 kOhms (mode tension) entrée 50 ohms (mode courant) et une entrée 660 ohms (mode tension minimale). Le gain de tension des entrées symétriques et asymétriques est de 60V/V et 30V/V pour le mode minimal. . Le gain du mode courant est 9V/mA. Aliménte n'importe quelles enceintes, y compris les électrostatiques. Garantie 7 ans. Dimensions en cm (HxlxP): 79,0 x 40,0 x 40,0 Poids: 55 kg	 La paire 47 900,00
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DM 68

## FLIGHT CASES

<b>DM 8 ou 10</b>	450,00
<b>DM 38</b>	750,00
<b>DM 58 ou 68</b>	La paire 1 500,00

# TARIF PUBLIC HALCRO LOGIC

en € au 1<sup>er</sup> août 2005

HALCRO Logic

## REFERENCES

## SPECIFICATIONS

Prix (1)

### LECTEUR MULTI FORMAT

**UNI 90**

Formats CD, SACD, DVD Audio, MP3, DVD Vidéo Dolby et DTS.  
Sorties Audio : Analogique Asymétrique RCA stéréo et 5.1, Symétrique XLR stéréo et 5.1. Numérique SPDIF sur RCA et Optique Toslink.  
Sorties Vidéo : Analogique Composante YUV, Progressive Scan, S-Vidéo et Composite. Numérique HDMI.



NC

### PROCESSEURS

**SSP 80**

Formats: Dolby Digital, DTS, DTS-ES (Matrix 6.1, Discrete 6.1), MPEG et PCM, THX Ultra2™, THX Surround EX, Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6. Autocalibration des niveaux et des distances des enceintes avec microphone de calibrage. Audio: 10 entrées analogique RCA, 4 entrées numérique coax, 2 entrées numérique optique, 1 entrée numérique AES/EBU, Entrée analogique stéréo XLR assignable avec bypass, Entrée analogique 7.1 multi-canaux RCA avec bypass, Sortie 7.1 multi-canaux XLR et RCA, 4 sorties spéciales programmables, 1 sortie stéréo analogique indépendante Zone 2...Formats HDTV, NTSC, PAL & SECAM. Vidéo: 3 entrées HDMI, 3 entrées YUV, 6 entrées S-video, 6 entrées vidéo composite, 1 sortie HDMI, 1 sortie vidéo YUV, 2 sorties S-vidéo w/o OSD, Composite et S-vidéo reformatées en YUV ou HDMI, YUV reformatée en HDMI, 1 sortie vidéo composite pour la zone indépendante... Télécommande programmable à écran tactile.



9 490,00



**SSP 100**

Même fonctions de base que le SSP 80, plus : Audio: Entrée analogique 7.1 multi-canaux XLR avec bypass, le canal gauche et droit de l'entrée XLR est assignable à n'importe quelle source, et peut être routée par l'intermédiaire du DSP. Vidéo: 4 entrées HDMI et YUV, autre dispositifs de traitement vidéo, par exemple : Commande de, brillance, contraste et saturation. LTI (amélioration de la transition de luminance), CTI (amélioration de transition de chrominance). FRC (conversion du taux de trames).conversion par scaler intégré des signaux entrelacés en progressive, écran de contrôle TFT 7".  
Dimensions (H x L x P): 169 x 438 x 410 mm, poids: 14,0 kg



11 990,00

### AMPLIFICATEURS

**MCA 20**

Amplificateur technologie LYRUS™, Puissance 2 x 400W RMS / 4 Ohms. Distortion THD: <0.005% à 1kHz à toutes les puissances jusqu'à 400W / 4 Ohms. entrée XLR et RCA. Halcro Reliability Assurance Service (HRAS) est un système avancé d'alerte automatique qui par l'intermédiaire d'un raccordement Ethernet à un PC enverra immédiatement un email à Halcro ou au revendeur l'avisant d'un défaut. Garantie 3 ans.



5 490,00

**MCA 30**

Amplificateur technologie LYRUS™, Puissance 3 x 400W RMS / 4 Ohms. Distortion THD: <0.005% à 1kHz à toutes les puissances jusqu'à 400W / 4 Ohms. entrée XLR et RCA. HRAS. Montable en rack. Garantie 3 ans.  
Dimensions (H x L x P): 169 x 438 x 410 mm, poids: 22,4 kg



6 190,00

**MCA 50**

Amplificateur technologie LYRUS™, Puissance 5 x 350W RMS / 4 Ohms. Distortion THD: <0.005% à 1kHz à toutes les puissances jusqu'à 350W / 4 Ohms. entrée XLR et RCA. HRAS. Montable en rack. Garantie 3 ans.  
Dimensions (H x L x P): 169 x 438 x 410 mm, poids: 23,7 kg

6 990,00



**MCA 70**

Amplificateur technologie LYRUS™, Puissance 7 x 350W RMS / 4 Ohms. Distortion THD: <0.005% à 1kHz à toutes les puissances jusqu'à 350W / 4 Ohms. entrée XLR et RCA. HRAS. Montable en rack. Garantie 3 ans.  
Dimensions (H x L x P): 169 x 438 x 410 mm, poids: 25 kg



7 990,00